



# Solveferro Antigraffiti®

## Hoja Técnica

### 1.0 DESCRIPCIÓN Y USOS

Solveferro Antigraffiti es un solvente para la limpieza de superficies afectadas por el grafismo causado por: Pinturas, Crayones, Lápiz de labios, Calcomanías; Anuncios, etc.

Graffiti o marcas en: Vidrio, Metal, Recubrimientos, Tabique, Concreto, Mortero, Piedra, Mampostería, Cuero, Mármol, Granito, Texturizados, Agregados expuestos.

#### Aplicaciones Principales

Muros y paredes interiores y exteriores  
Casetas telefónicas  
Casetas de autobuses  
Vagones del metro  
Anuncios  
Baños  
Elevadores  
Bancas  
Lockers  
Señales de tráfico  
Puertas  
Ventanas  
Aluminio  
Señales de carreteras  
Autobuses  
Automóviles  
Escuelas  
Puentes  
Rampas  
Terminales de camiones y trenes  
Baños públicos

#### Ventajas y Beneficios

De alto poder para una limpieza rápida.  
Múltiple componente para eficiencia máxima  
Puede aplicarse por medio de brocha de pelo o de aire o rodillo sobre el grafismo.

### 2.0 ESPECIFICACIONES Y PROPIEDADES FÍSICAS

Ver *Tabla No. 1.*

### 3.0 INSTRUCCIONES PARA SU USO

#### Superficies de concreto o pulidas

Aplicar el **Solveferro Antigraffiti®** por medio de brocha de pelo o aire o rodillo.

Dejar actuar mínimo 30 segundos pero no más de 2 minutos. Si el producto se seca en la superficie repetir la aplicación.

Algunos grafismos, requieren de ligera acción frotante en su primera eliminación. Utilizar una esponja natural, toalla de papel o trapo de algodón libre de pelusa. Recuerde utilizar presión ligera.

No utilizar esponjas sintéticas, lana mineral o cepillos abrasivos.

Limpiar con agua limpia y repetir el mismo procedimiento de ser necesario.

#### Mampostería, tabique, piedra natural y superficies de concreto

Aplicar por cualquier método, aunque la aplicación por medio de pistola de aire es preferida, dejar una película delgada.

Dejar que actúe por 30 segundos mínimo.

Si el producto se seca, repetir la aplicación. Limpiar con agua limpia utilizando presión moderada

### 4.0 SEGURIDAD

**ESTE PRODUCTO ES INFLAMABLE**, causa quemaduras, los vapores son dañinos; conserve los envases tapados y



retirados del calor, de las chispas y de flamas. No permita que llegue a los ojos o a la ropa; evite respirar sus vapores. Su aplicación requiere de una ventilación adecuada.

No utilizar el **Solveferro Antigraffiti®** cerca de flamas.

Usarlo solo en áreas ventiladas Siempre utilizar ropa protectora (guantes, anteojos, etc.)

Consultar la Hoja de Manejo de Materiales.

## 5.0 ALMACENAMIENTO

El producto deberá almacenarse en lugares secos bajo techo en su envase original. La temperatura no deberá ser menor de 5°C, ni mayor de 30°C.

## 6.0 PRESENTACIÓN

- Lata 4 lts.
- Cubeta 19 lts.

Tabla No. 1 SOLVEFERRO ANTIGRAFFITI®		PROPIEDADES FISICAS	METODO ASTM
A) Producto Envasado			
A1. Consistencia		líquido	
A2. Toxicidad		si	
A3. Densidad (gm/cm2)		0.86	D-1475
A4. Olor		característico	D-1296
A5. Color		6	D-1209
A6. Agua		no	D-362
A7. Acidez como ácido acético (%)		0.0023	D-1613
A8. Color del lavado ácido		1	D-1616
A9. Compuestos azufrados		no hay	D-853
A10. Corrosión		1	D-1616
A11. Kauri-Butanol		103	D-1133
A12. Estabilidad			
Envase abierto (hrs.)		5	
Envase cerrado (meses)		6	
A13. Inflamabilidad		muy inflamable	



## 7.0 FECHA DE ELABORACION

Julio 2023

Esta versión cancela todas las anteriores.

## 8.0 NOTA LEGAL

La información contenida en este documento y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación, rendimiento y uso final del producto y/o sistema, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de **CURACRETO®** en los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados en situaciones normales, dentro de su vida útil y de acuerdo con las recomendaciones de **CURACRETO®**. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento ni de cualquier otra recomendación escrita u oral, ni consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario debe ensayar la conveniencia de los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. **CURACRETO®** se reserva el derecho de modificar las propiedades de sus productos, también se reservan los derechos de propiedad de terceras partes. Los usuarios deben conocer y utilizar la última versión actualizada de las Hojas Técnicas de Productos, copias de las cuales se mandarán a quién las solicite, o a través de la página [www.curacreto.com.mx](http://www.curacreto.com.mx)