



NOM [®]
NOM-018-ENER-2011 **ONNCE**

Duraroll[®]

Manto prefabricado de amplia gama

www.curacreto.com.mx

Duraroll®

Manto prefabricado de amplia gama

Duraroll® es un manto prefabricado diseñado especialmente para la impermeabilización de todo tipo de techos o re-impermeabilización de los mismos; fabricado con asfalto modificado SBS y reforzado con tela poliéster no tejida o fibra de vidrio no tejida, en acabado de gravilla ceramizada.



1. Gravilla ceramizada
2. Zona de traslape
3. Asfalto modificado con SBS
4. Membrana de fibra poliéster spunbond no tejida o fibra de vidrio no tejida
5. Asfalto modificado con SBS
6. Película de polietileno fundible

Duraroll® tiene gran versatilidad de aplicaciones en el sector residencial, comercial, institucional, industrial y gubernamental y puede ser aplicado en climas fríos y templados y calurosos.

Su eficaz fórmula está especialmente elaborada para promover la optimización de recursos en el proceso de aplicación, al requerir una menor cantidad de calor en el proceso de termofusión, logrando una excelente adherencia a la superficie y una protección impermeable de muy buen desempeño.

Para que los sistemas impermeables **Duraroll®** ofrezcan un desempeño óptimo, es necesario aplicar un primario sellador **Primercreto S**, **Primercreto A** o **Primercreto R**; así mismo: las grietas, fisuras, bajadas pluviales, bases de tinacos, tanques estacionarios, antenas, etc., deben estar perfectamente selladas con **Plasticreto®**.

Duraroll® Reforzado con tela **fibra poliéster** no tejida

Nombre	Espesor (mm)	Acabado
Duraroll PB 35	3.50	Gravilla blanca
Duraroll PB 40	4.00	Gravilla blanca
Duraroll PB 45	4.50	Gravilla blanca
Duraroll PR 35	3.50	Gravilla roja
Duraroll PR 40	4.00	Gravilla roja
Duraroll PR 45	4.50	Gravilla roja

Duraroll® Reforzado con tela **fibra vidrio** no tejida

Nombre	Espesor (mm)	Acabado
Duraroll PB 35	3.50	Gravilla blanca
Duraroll PB 40	4.00	Gravilla blanca
Duraroll PB 45	3.50	Gravilla blanca
Duraroll PR 35	4.00	Gravilla roja